

■ Poklopy **SP Standard 125**

Žárově pozinkovaný poklop s rámem

Uzavírací šachtové poklopy s protiskluzovým povrchem. Žebrované plechy jsou vybaveny **zámkem** a kováčím, které umožňuje pevné uzamčení na **klíč**. Odnímatelný vložený kříž. Bez těsnění. Zátěž do 15 t (150 kN).



Použití:

Pro použití na plochách s pojezdem osobních aut.

Obj.číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Váha poklopu [kg]	Zatížení [t]
SPS15-0404	RONN DECK poklop SP STANDARD 454 x 454 mm, zatížení do 150kN	510x510	454x454	50	15
SPS15-0505	RONN DECK poklop SP STANDARD 554 x 554 mm, zatížení do 150kN	610x610	554x554	55	15
SPS15-0606	RONN DECK poklop SP STANDARD 654 x 654 mm, zatížení do 150kN	710x710	654x654	60	15
SPS15-0707	RONN DECK poklop SP STANDARD 754 x 754 mm, zatížení do 150kN	810x810	754x754	75	15
SPS15-0808	RONN DECK poklop SP STANDARD 854 x 854 mm, zatížení do 150kN	910x910	854x854	98	15
SPS15-0909	RONN DECK poklop SP STANDARD 954 x 954 mm, zatížení do 150kN	1010x1010	954x954	100	15
SPS15-1010	RONN DECK poklop SP STANDARD 1054 x 1054 mm, zatížení do 150kN	1110x1110	1054x1054	120	15
SPS15-1111	RONN DECK poklop SP STANDARD 1154 x 1154 mm, zatížení do 150kN	1210x1210	1154x1154	130	15

