


ZECAN Polydeck SA

Štvorcové kompozitné šachtové poklopy v kompozitnom ráme

Kompozitné šachtové poklopy vyrobené z polyesterovej živice vystuženej sklenenými vláknami. Materiál je vhodný aj do špecializovaných typov prevádzok s vysokými nárokmi na hygienu, chemickú odolnosť, protisklznosť, nevodivosť, jednoduchú obsluhu, atď.

- trieda zaťaženia A15 (podľa normy EN124) – trávnaté plochy, prejazdom osobných automobilov s kolesovým tlakom max. 1,5 tony
- protišmyková povrchová úprava kremečným pieskom
- možnosť prispôsobenia farby okolitému prostrediu (štandardne dodávané v sivom, prípadne zelenom prevedení)
- kompozitný rám je možné na požiadanie vybaviť kotviacimi hmoždinkami do betónu
- vybavené zdvíhacím okom (pre otváranie kľúčom KE1)




typ	vnútorný rozmer	vonkajší rozmer	rozmer poklopu	výška rámu	trieda zaťaženie	nosnosť
ZPD.C 0300SA	325x325	401x401	388x388	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0400SA	401x401	477x477	464x464	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0500SA	516x516	592x592	579x579	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0600SA	630x630	706x706	693x693	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0607SA	630x706	706x782	693x769	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0608SA	630x820	706x896	693x883	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0609SA	630x935	706x1011	693x998	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0700SA	706x706	782x782	769x769	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0800SA	820x820	896x896	883x883	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0900SA	897x897	973x973	960x960	38	A15	1,5 t
ZPD.C 1000SA	1011x1011	1087x1087	1074x1074	38	A15	1,5 t

Rozmery sú uvedené v mm a môžu sa zmeniť.



KE1



Poklop s ventilačnou hlavickou a zdvíhacím okom

