

# ZECAN Polydeck SB

## Štvorcové kompozitné šachtové poklopy v kompozitnom ráme

Kompozitné šachtové poklopy vyrobené z polyesterovej živice vystuženej sklenými vláknami. Materiál je vhodný aj do špecializovaných typov prevádzok s vysokými nárokmi na hygienu, chemickú odolnosť, protisklznosť, nevodivosť, jednoduchú obsluhu, atď.

- trieda zaťaženia B125 (podľa normy EN124) – plochy s nosnosťou do 12,5 tony
- protišmyková povrchová úprava kremičitým pieskom
- možnosť prispôsobenia farby okolitému prostrediu (štandardne dodávané v sivom prevedení)
- kompozitný rám je možné na požiadanie vybaviť kotviacimi úchytkami do betónu
- vybavené zdvíhacím okom (pre otváranie kľúčom KE1)



KE1

typ	vnútorný rozmer	vonkajší rozmer	rozmer poklopu	výška rámu	trieda zaťaženia	nosnosť
<b>ZPD.C 0300SB</b>	303x303	403x403	388x388	50	B125	12,5 t
<b>ZPD.C 0400SB</b>	417x417	517x517	502x502	50	B125	12,5 t
<b>ZPD.C 0500SB</b>	494x494	594x594	579x579	50	B125	12,5 t
<b>ZPD.C 0600SB</b>	608x608	708x708	693x693	50	B125	12,5 t
<b>ZPD.C 0607SB</b>	608x722	708x822	693x807	50	B125	12,5 t
<b>ZPD.C 0608SB</b>	608x798	708x898	693x883	50	B125	12,5 t
<b>ZPD.C 0609SB</b>	608x913	708x1013	693x998	50	B125	12,5 t

Rozmery sú uvedené v mm a môžu sa zmeniť.

