

# ZECAN Polydeck SC

## Štvorcové kompozitné šachtové poklopy v kompozitnom ráme

Kompozitné šachtové poklopy vyrobené z polyesterovej živice vystuženej sklenenými vláknami. Materiál je vhodný aj do špecializovaných typov prevádzok s vysokými nárokmi na hygienu, chemickú odolnosť, protisklznosť, nevodivosť, jednoduchú obsluhu, atď.

- trieda zaťaženia C250 (podľa normy EN124) – komunikácie a plochy s nosnosťou do 25 ton
- protišmyková povrchová úprava kremičitým pieskom
- možnosť prispôsobenia farby okolitému prostrediu (štandardne dodávané v sivom prevedení)
- kompozitný rám je možné na požiadanie vybaviť kotviacimi úchytkami do betónu
- vybavené zdvíhacím okom (pre otváranie kľúčom KE1)

typ	vnútorný rozmer	vonkajší rozmer	rozmer poklopu	výška rámu	trieda zaťaženia	nosnosť
<b>ZPD.C 0300SC</b>	299x299	451x451	426x426	76	C250	25 t
<b>ZPD.C 0400SC</b>	413x413	565x565	540x540	76	C250	25 t
<b>ZPD.C 0500SC</b>	528x528	680x680	655x655	76	C250	25 t
<b>ZPD.C 0600SC</b>	604x604	756x756	731x731	76	C250	25 t
<b>ZPD.C 0609SC</b>	604x909	756x1061	731x1036	76	C250	25 t

Rozmery sú uvedené v mm a môžu sa zmeniť.

