

# ZECAN Polydeck SCLS

## Uzamykateľné štvorcové kompozitné šachtové poklopy v kompozitnom ráme s tesnením

Kompozitné šachtové poklopy vyrobené z polyesterovej živice vystuženej sklenými vláknami. Materiál je vhodný aj do špecializovaných typov prevádzok s vysokými nárokmi na hygienu, chemickú odolnosť, protisklznosť, nevodivosť, jednoduchú obsluhu, atď.

- trieda zaťaženia C250 (podľa normy EN124) – komunikácie a plochy s nosnosťou do 25 ton
- protišmyková povrchová úprava kremičitým pieskom
- možnosť prispôbena farby okolitému prostrediu (štandardne dodávané v sivom prevedení)
- kompozitný rám je možné na požiadanie vybaviť kotviacimi úchytkami do betónu
- vybavené nerezovými zámkami a tesnením zabraňujúcim prienik povrchových vôd do šachty
- uzamykanie a dvíhanie poklopu pomocou sady kľúčov ZPD.K

typ	vnútorný rozmer	vonkajší rozmer	rozmer poklopu	výška rámu	trieda zaťaženia	nosnosť
<b>ZPD.C 0300SCLS</b>	299x299	451x451	426x426	76	C250	25 t
<b>ZPD.C 0400SCLS</b>	413x413	565x565	540x540	76	C250	25 t
<b>ZPD.C 0500SCLS</b>	528x528	680x680	655x655	76	C250	25 t
<b>ZPD.C 0600SCLS</b>	604x604	756x756	731x731	76	C250	25 t
<b>ZPD.C 0609SCLS</b>	604x909	756x1061	731x1036	76	C250	25 t

Rozmery sú uvedené v mm a môžu sa zmeniť.



**ZPD.K**

