

ZECAN Polydeck SDLS

Uzamykateľné štvorcové kompozitné šachtové poklopy v pozinkovanom (nerezovom) ráme s tesnením

Kompozitné šachtové poklopy vyrobené z polyesterovej živice vystuženej sklenenými vláknami. Materiál je vhodný aj do špecializovaných typov prevádzok s vysokými nárokmi na hygienu, chemickú odolnosť, protisklznosť, nevodivosť, jednoduchú obsluhu, atď.

- trieda zaťaženia D400 (podľa normy EN124) – komunikácie a plochy s nosnosťou do 40 ton
- protišmyková povrchová úprava kremičitým pieskom
- možnosť prispôsobenia farby okolitému prostrediu (štandardne dodávané v sivom prevedení)
- pozinkovaný (prípadne nerezový) rám je po obvode vybavený kotviacimi úchytkami do betónu pre stabilizáciu v okolitom teréne
- vybavené nerezovými zámkami a tesnením zabráňujúcim prienik povrchových vôd do šachty
- uzamykanie a dvíhanie poklopu pomocou sady kľúčov ZPD.K

typ	vnútorný rozmer	vonkajší rozmer	rozmer poklopu	výška rámu	trieda zaťaženia	nosnosť
ZPD.G 0300SDLS	300x300	398x398	388x388	80	D400	40 t
ZPD.G 0400SDLS	400x400	512x512	502x502	80	D400	40 t
ZPD.G 0500SDLS	500x500	590x590	579x579	80	D400	40 t
ZPD.G 0600SDLS	600x600	705x705	693x693	80	D400	40 t
ZPD.G 0609SDLS	600x904	705x1009	693x998	80	D400	40 t

Rozmery sú uvedené v mm a môžu sa zmeniť.



ZPD.K

