


■ Poklopy **SP Fix 50**

Žárově pozinkovaný poklop s rámem

Uzavírací šachtové poklopy s protiskluzovým povrchem. Víko je připevněno k rámu **šrouby**. Žebrované plechy jsou odolné na pojezd vozidel a těsnění v rámu poskytuje **vodotěsnost**.

Poklop vybaven vyjímatelným křížem.
Zátěž do 5 t (50 kN).



Použití:

Pro použití na plochách s občasným pojezdem osobních aut. Při potřebě vodotěsného provedení a bezpečného uchycení.



Obj.číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Váha poklopu [kg]	Počet šroubů	Zatížení [t]
SPF5-0505	RONN DECK poklop SP FIX 560 x 560 mm, zatížení do 50kN	720x720	560x560	50	4	5
SPF5-0606	RONN DECK poklop SP FIX 660 x 660 mm, zatížení do 50kN	820x820	660x660	55	4	5
SPF5-0707	RONN DECK poklop SP FIX 760 x 760 mm, zatížení do 50kN	920x920	760x760	60	8	5
SPF5-0808	RONN DECK poklop SP FIX 860 x 860 mm, zatížení do 50kN	1020x1020	860x860	75	12	5
SPF5-0909	RONN DECK poklop SP FIX 960 x 960 mm, zatížení do 50kN	1120x1120	960x960	98	12	5
SPF5-1010	RONN DECK poklop SP FIX 1060 x 1060 mm, zatížení do 50kN	1220x1220	1060x1060	115	12	5

